

Rosone a soffitto sporgente per sistemi di appar. a sospensione per l'impiego in ambienti interni

Progetto · Riferimento

Data

## Specifiche del prodotto

### Applicazione

Componente di installazione – Rosone a soffitto sporgente (tipo B) – per uso interno.

Per il montaggio e l'installazione elettrica di un BEGA apparecchio a sospensione del sistema su soffitti dritti e inclinati con un'inclinazione di 0-40°.

### Descrizione del prodotto

Gancio e piastra di montaggio in metallo  
2 fori di fissaggio  $\varnothing$  4,3 mm

Distanza 18 x 45 mm

Rosone in plastica, superficie nero

Connettore bicomponente (parte di bloccaggio e tappo a vite) in plastica, per linee coassiali con intreccio

Con molla di compressione interna e con filo di contatto

Per il collegamento di un cavo di sospensione 2 x 0,5<sup>2</sup> o 2 x 0,75<sup>2</sup>, colore nero

Protezione IP 20

Alimentatore LED nel rosone a soffitto

Primario: 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz


DC 176-275 V

Gestibile tramite protocollo DALI

Secondario: 490 mA DC · 4,9-22,5 W

Classe di isolamento I

05 – Marchio di controllo

 – Simbolo di conformità

Peso: 0,35 kg

### Corrente di spunto

Corrente di spunto: 5 A / 50  $\mu$ s

Quantità massima di apparecchi di questo tipo, per i seguenti interruttori:

B10A: 31 apparecchi

B16A: 50 apparecchi

C10A: 52 apparecchi

C16A: 80 apparecchi

