

Rosone a soffitto da incasso per sistema di appar. a suspens. per l'impiego in ambienti interni

Progetto · Riferimento

Data

## Specifiche del prodotto

### Applicazione

Componente di installazione – Rosone a soffitto da incasso (tipo C) per utilizzo in ambienti interni. Per il montaggio e l'installazione elettrica di un BEGA apparecchio a sospensione del sistema su soffitti dritti e inclinati con un'inclinazione di 0-40°.

### Descrizione del prodotto

Telaio di incasso a soffitto e gancio in metallo  
Foro d'incasso  $\varnothing$  76 mm

Profondità d'incasso necessaria 50 mm

Fissaggio del telaio di incasso a soffitto tramite

2 graffe regolabili applicate a forma di cuneo

Copertura rosone a soffitto in plastica, superficie nero

Connettore bicomponente (parte di bloccaggio e tappo a vite) in plastica, per linee coassiali con intreccio

Con molla di compressione interna e con filo di contatto

Per il collegamento di un cavo di sospensione  $2 \times 0,5^{\square}$  o  $2 \times 0,5^{\square}$ , colore nero

Protezione IP 20


Alimentatore LED esterno


Primario: 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz

DC 176-280 V

Gestibile tramite protocollo DALI

Secondario: 500 mA DC · max. 20 W

Classe di isolamento II 

 – Marchio di controllo

**CE** – Simbolo di conformità

Peso: 0,25 kg

### Corrente di spunto

Corrente di spunto: 5 A / 50  $\mu$ s

Quantità massima di apparecchi di questo tipo, per i seguenti interruttori:

B10A: 31 apparecchi

B16A: 50 apparecchi

C10A: 52 apparecchi

C16A: 85 apparecchi

