


## Mito sfera 40 scheda tecnica

Lampada a LED di forma anulare con specchio da parete, con emissione luminosa su un solo lato e un diametro di 40 cm. L'effetto di illuminazione offre una luce non abbagliante per un'illuminazione impeccabile. Questa versione comprende un alimentatore integrato per il montaggio a parete e si collega alla tensione di rete a 230 V CA.

La lampada può essere controllata mediante »touchless control« (controllo gestuale sulla testa), o Occhio air, oppure può essere regolata con un dimmer a taglio di fase discendente\*. La temperatura del colore può essere regolata in modo continuo tra 2700 e 4000 K o può essere preimpostata (2700/3000/3500/4000 K) mediante »touchless control« o Occhio air.





### dati tecnici Mito sfera 40

proprietà	materiale	alluminio verniciato o rivestito in PVD, silicone ottico, vetro a specchio
	peso	3,8 kg
superficie	testa	bronzo, oro opaco, rosa dorato, argento opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
	specchio	vetro trasparente, vetro colorato
Occhio »color tune« LED	durata media	> 50.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (36 lm / W)
	alimentazione	LED 20 W (incl. alimentatore Occhio circa 26 W, modo stand-by < 0,5 W)
	indice di resa cromatica	colore alto; CRI Ra 95
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700-4000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	mediante dimmer a taglio di fase discendente, » touchless control « o Occhio air (opzionale)*
	collegamento	230 V CA
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno

\* Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere [www.occhio.de/dim\\_en](http://www.occhio.de/dim_en), dimmer a taglio di fase discendente e Occhio air non combinabili

## Mito sfera 40 effetti di illuminazione



### wide

luce a irraggiamento ampio, inclinazione del fascio ca. 90°

inserts: wide


luminous flux: high color 20W 800lm

\*L'indicazione standardizzata dei valori di abbagliamento (valore UGR - 4H8H) non è abbastanza significativa per le lampade anulari. Nella maggior parte delle applicazioni reali, il risultato di un calcolo individuale è un valore UGR <19. Perciò consigliamo di effettuare un calcolo, che può essere preparato dal nostro team di design dell'illuminazione (project-support@occhio.de).

## opzioni di controllo

### Controllo

#### Mito set box



sospeso / aura /  
sfera / sfera su / volo



soffitto / alto flat



alto & alto side

#### sospeso / aura / sfera / volo:

COLOR (Sensor off)  
temperatura del colore regolabile (4 livelli)  
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio  
di fase discendente

PRESET (sospeso / aura / volo)  
temperatura del colore regolabile (4 livelli)  
rapporto up/downlight regolabile (5 livelli)  
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio  
di fase discendente

PRESET (sfera)  
temperatura del colore regolabile (4 livelli)  
intensità della luce regolabile (5 livelli)

#### SENSOR

»touchless control« (controllo gestuale)  
switching, dimming, up / down fading\*  
»color tune« (temperatura del colore a regolazione  
continua) regolazione esterna impossibile

\* non a sfera


#### soffitto / alto / alto side:

COLOR  
temperatura del colore regolabile (4 livelli)  
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio  
di fase discendente

#### Mito »air« box



sospeso / aura /  
sfera / volo



alto & alto side



**Occhio air** (controllo Bluetooth mediante l'app Occhio air) o controller air (opzionale) per il controllo di singole lampade, gruppi o installazioni

#### sospeso / aura / sfera / volo:

SENSOR  
»air« + »touchless control« (controllo Bluetooth e  
gestuale)  
controllo mediante »touchless control« e l'app  
Occhio air o il controller »air«

#### SENSOR OFF

»air«  
controllo mediante l'app Occhio air o il controller  
»air« switching, dimming, up / down fading »color  
tune« (temperatura del colore a regolazione  
continua)



terra / raggio / largo /  
soffitto / alto flat

#### terra / largo / raggio:

»air«, »touchless control« e »body sensor«  
(raggio / terra) (controllo Bluetooth e gestuale)  
controllo mediante »touchless control«, »body  
sensor«  
e l'app Occhio air o il controller »air«

»ambient light control« (terra)  
adattamento alla luce ambientale

»presence sensor« (terra)  
rilevamento della presenza e spegnimento auto-  
matico da parte del sensore di presenza

disattivabile e regolabile mediante il controllo  
e il sensore con l'app »air«

#### alto / alto side:

»air« (controllo Bluetooth)  
controllo mediante l'app Occhio air o il controller  
»air«  
switching, dimming  
»color tune« (temperatura del colore a regolazione  
continua)

con Mito »air« box non è possibile la regolazione esterna